



## 3m Mini DisplayPort an HDMI 10.2G Kabel

No.: 36928

Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein HDMI Display

### Beschreibung

- Zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Geräts an ein 4K UHD HDMI Display oder einen Projektor
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus
- Audio Pass-through, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird
- 2 Jahre Garantie

Das Lindy Mini DisplayPort an HDMI Kabel eignet sich ideal zum Anschluss eines Mini DisplayPort-Quellgeräts wie PC oder Laptop an ein HDMI Display. Es unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@30Hz und gibt Videos in besonderer Klarheit wieder. Mit dem Kabel kann auch ein weiteres Display angeschlossen werden, um den Desktop-Arbeitsplatz und die Produktivität zu vergrößern - sowohl in Büros als auch bei privaten Anwendungen.

Das Mini DisplayPort an HDMI Kabel unterstützt unkomprimiertes 7.1 Audio und komprimiertes Audio wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD. Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Laptops oder Desktop Computers Audioausgabe über DisplayPort unterstützt.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: Mini DisplayPort-Stecker
- Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
- Gehäusematerial:
  - Mini DisplayPort: PVC
  - HDMI: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Vergoldet
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - Mini DisplayPort: 17.8x10.8x7.9mm [0.7x0.43x0.31in]
  - HDMI: 37.5x20.5x10.5mm [1.48x0.81x0.41in]

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 3m [9.84ft]
- Standard: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.8mm [0.19in]
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer

- Leitermaße: 32AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht 85%

#### Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung:
  - 100MHz~450MHz -2.44~-5.099dB
  - 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB
- Minimaler Biegeradius: 50mm [1.97in]
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C [32°F - 113°F]
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

#### Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

#### Verkaufsinformationen

- No.: 36928
- EAN: 4002888369282

#### Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36925 - 0.5m [1.64ft]
- 36926 - 1m [3.28ft]
- 36927 - 2m [6.56ft]
- 36928 - 3m [9.84ft]
- 36929 - 5m [16.40ft]