

PIXMA TS5351 - Weiss(3773C026)

Canon PIXMA TS5351 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0,Bluetooth,Wi-Fi(n) - weiß - "X"



Dieses schicke und schlanke Multifunktionssystem mit LED-Statusleiste ist der ideale Partner für moderne, kreative Menschen. Experimentiere mit kreativen Medien, gestalte mit dem Easy-PhotoPrint Editor und probiere die Papier-Bastelvorlagen von Creative Park aus. Im hinteren Papiereinzug kannst du verschiedene Kreativmedien zuführen, wozu auch die T-Shirt Transfer-Folie zum Aufbügeln und das beidseitig bedruckbare Fotopapier Matt gehören - damit realisierst du deine kreativen Ideen. Die praktische kabellose Verbindung mit einem Mobilgerät ermöglicht das Drucken, Kopieren und Scannen sowie die Verbindung mit Social Media Accounts über die Canon PRINT App - zur Verbindung musst du nur die Connect Taste drücken.

Hauptverkaufsmerkmale

Das schicke zweifarbige und minimalistische Design mit der praktischen LED-Statusleiste machen das Multifunktionssystem zum echten Blickfang

Die Verbindung erfolgt ganz einfach über WLAN mit Bluetooth - kein PC erforderlich

Drucken, kopieren, scannen und mit Facebook, Instagram und anderen Cloud-Diensten verbinden - ganz einfach über das Smartphone mit der Canon PRINT App

Dank Connect Taste erfolgt die Verbindung auf Knopfdruck

Mit dem Easy-PhotoPrint Editor, Message In Print oder Creative Park hast du jede Menge kreative Möglichkeiten

Das Setup ist ganz einfach, Fragen zu Bedienung und Funktion werden über eine QR-Code-Funktionalität beantwortet und es gibt ein nutzerfreundliches 3,7 cm großes OLED-Display

Der automatische beidseitige Druck spart Zeit und Papier - damit kannst du auch bei der Umwelt punkten

Die hohe Druckgeschwindigkeit liefert 13 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 6,8 Seiten pro Minute in Farbe

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS5351 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 31.5 cm x 14.8 cm
Gewicht	6.3 kg

Farbe

Weiß

Erweiterte Merkmale

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm (1.44")
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0,Bluetooth,Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link,Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß

Kopieren

Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1,Seitenanpassung

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz,1 Farbpatrone (Cyan,Magenta,Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan,Magenta,Gelb,Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing	Ja

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²

Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² Papierkassette - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 13 ipm - s/w Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto

Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt

Verschiedenes

Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Farbe)

Abmessungen und Gewicht

Breite	40.3 cm
Tiefe	31.5 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	6.3 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	43.5 dBA (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung